



## **SCHNEIDER BLOC DE CONTACT SIMPLU CU INEL PENTRU CORP/DE FIXARE** **CONECTOR FASTON 1NO+1NC**

gama de produse: Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/contact

nume scurt al dispozitivului: ZB4

material inel de fixare: Zamak

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tip cap: Standard

tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC

operare contacte: Decuplare lenta

tip bloc de contacte: Monofilar

Compozitie dispozitiv: Corp

Fixing collar

conexiuni - borne: Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm

Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm

CAD latime globala: 30 mm

CAD inaltime globala: 47 mm

CAD adancime globala: 37 mm

descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC

greutate neta: 0,062 kg

utilizare contacte: Contacte standard

deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K

cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)

2,6 mm (modificarea st?rii electrice NO)

4,3 mm (curs? total?)

cuplul de functionare: 0,05 N.m modificarea st?rii electrice NO

durabilitate mecanica: 5000000 cic

Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
durabilitate electrica: 10000000 cic  
securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4  
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4  
tratament protector: TH  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C  
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529  
standarde: IEC 60947-5-5  
UL 60947-1  
SR EN 60947-5-1  
JIS C8201-5-1  
CSA C22.2 No 15  
SR EN 60947-5-4  
IEC 60947-1  
JIS C8201-1  
certificari produs: LROS (Lloyds register of shipping)  
DNV  
CSA  
BV  
UL  
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 59,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contact-simplu-cu-inel-pentru-corp-de-fixare-conector-faston-1no-1nc>