

SCHNEIDER BLOC LUMINOS FLASH ALB, CU CORP/GULER DE FIXARE, LED INTEGRAL 24V

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material inel de fixare: Zamak
cantitate indivizibila de vanzare: 1
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu
sursa de lumina: Universal LED
baza bec: LED integral
culoare sursa de lumina: Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 47 mm
CAD adancime globala: 37 mm
descriere borne ISO nr. 1: (X1-X2)PL
greutate neta: 0,054 kg
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Intermitent
limitele tensiunii de alimentare: 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.

consum de curent: 18 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 60536
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: DNV
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
Pret: 243,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-luminos-flash-alb-cu-corp-guler-de-fixare-led-integral-24v