

SCHNEIDER CAP BUTON OPRIRE DE URGENTA Ø30 ROSU PENTRU DECLANSATOR SI ELIBERARE CU CHEIE Ø22

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton de oprire de urgenta
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material rama: Metal cromat
diametrul de montaj: 22,5 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: ac?iune declan?ator ?i re?inere mecanic?
resetare: Declansator cu cheie
profil utilizator: Rosu ciuperc? O 30 mm, nemarcat
tip de blocaj: Cheie 455
pozitie de scoatere cheie: Centru
tip cap: Standard
capac/operator sau culoare lentila: Rosu
CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 30 mm
CAD adancime globala: 79 mm
greutate neta: 0,094 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
durabilitate mecanica: 300000 cic
cod compozitie electrica: C7 pentru C8 pentru C11 pentru C15 pentru C10 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 50102
standarde: UL 60947-1
ISO 13850
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
GB 14048.5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
certificari produs: DNV
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 143,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-buton-oprire-de-urgenta-o30-rosu-pentru-declansator-si-eliberare-cu-cheie-o22