

SCHNEIDER CAP DE SELECTOR DREPTUNG. Ø 16, 3 POZITII 45°, NEGRU

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Cap pentru selector
nume scurt al dispozitivului: ZB6
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular
tip de operator: La centru revenire cu arc
profil utilizator: Negru maner standard
informatii de pozitie operator: 3 pozitii 45°
CAD latime globala: 24 mm
CAD inaltime globala: 18 mm
CAD adancime globala: 43 mm
greutate neta: 0,018 kg
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
standarde: IEC 60947-1
UL 60947-1

CSA C22.2 No 15
JIS C 852
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: CCC
GOST
UL
CSA
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 45,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-de-selector-dreptung-o-16-3-pozitii-45deg-negru