

SCHNEIDER CONTACTATI SEMNALIZ. ARDERE SIG. AUX. -TESYS GS - 2 OC -3 POLI/4 POLI - 50 - 400 A

gama de produse: TeSys
nume scurt al dispozitivului: GS1AF
Tip produs sau componenta: Contact auxiliar
aplicatii contact: Blown fuse signalling
tip si compozitie contacte: 1 C/O
operare contacte: Instantaneu
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 16 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare: 12 A la 24 V DC-13
2 A la 48 V DC-13
3 A la 400 V AC-15
4 A la 230 V AC-15
0,4 A la 220 V DC-13
0,6 A la 110 V DC-13
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) switch-disconnector-fuse
durabilitate mecanica: 30000 cic
durabilitate electrica: 30000 cic AC-15
Compatibilitate produs: TeSys GS
descriere poli: 3P
4P
curentul nominal al comutatorului: 315 A
400 A
800 A
100 A
60 A
200 A
50 A

63 A
630 A
1250 A
160 A
125 A
600 A
250 A
tip siguranta: NFC
DIN
greutate neta: 0,015 kg
Pret: 110,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactati-semnaliz-ardere-sig-aux-tesys-gs-2-oc-3-poli-4-poli-50-400-a