



**SCHNEIDER CONTACTATI SEMNALIZ. ARDERE SIG. AUX. -TESYS GS - 2 OC -3
POLI/4 POLI - 50 - 400 A**

gama de produse: TeSys

nume scurt al dispozitivului: GS1AF

Tip produs sau componenta: Contact auxiliar

aplicatii contact: Blown fuse signalling

tip si compozitie contacte: 1 C/O

operare contacte: Instantaneu

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 16 A (at 40 °C)

[I_e] curent nominal de utilizare: 12 A la 24 V DC-13

2 A la 48 V DC-13

3 A la 400 V AC-15

4 A la 230 V AC-15

0,4 A la 220 V DC-13

0,6 A la 110 V DC-13

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) switch-disconnector-fuse

durabilitate mecanica: 30000 cic

durabilitate electrica: 30000 cic AC-15

Compatibilitate produs: TeSys GS

descriere poli: 3P

4P

curentul nominal al comutatorului: 315 A

400 A

800 A

100 A

60 A

200 A

50 A

63 A

630 A

1250 A

160 A

125 A

600 A

250 A

tip siguranta: NFC

DIN

greutate neta: 0,015 kg

Pret: 109,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactati-semnaliz-ardere-sig-aux-tesys-gs-2-oc-3-poli-4-poli-50-400-a>