



SCHNEIDER TESYS GS - CONTACT DE SEMNALIZARE A SIGURANTEI ASS - 1ST C/O **- 3 POLI - 1250 A**

gama de produse: TeSys

nume scurt al dispozitivului: GS2AF

Tip produs sau componenta: Contact auxiliar

aplicatii contact: Blown fuse signalling

tip si compozitie contacte: 1 C/O

operare contacte: Instantaneu

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 16 A (at 40 °C)

[I_e] curent nominal de utilizare: 12 A la 24 V DC-13

2 A la 48 V DC-13

3 A la 400 V AC-15

4 A la 230 V AC-15

0,4 A la 220 V DC-13

0,6 A la 110 V DC-13

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnecter

durabilitate mecanica: 30000 cic

durabilitate electrica: 30000 cic AC-15

Compatibilitate produs: GS

descriere poli: 3P

curentul nominal al comutatorului: 1250 A

tip siguranta: NFC

DIN

dimensiune siguranta fuzibila: 4

greutate neta: 0,08 kg

Pret: 1.118,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-gs-contact-de-semnalizare-a-sigurantei-ass-1st-c-o-3->

