



**SCHNEIDER CONTACT SEMNALIZARE ARDERE SIG. AUX. - TESYS GS - 1 OC - 3  
POLI - 100 A/125 A**

gama de produse: TeSys

nume scurt al dispozitivului: GS1AF

Tip produs sau componenta: Contact auxiliar

aplicatii contact: Blown fuse signalling

tip si compozitie contacte: 1 C/O

operare contacte: Instantaneu

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional in aer liber: 16 A (at 40 °C)

[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: 12 A la 24 V DC-13

2 A la 48 V DC-13

3 A la 400 V AC-15

4 A la 230 V AC-15

0,4 A la 220 V DC-13

0,6 A la 110 V DC-13

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnecter

durabilitate mecanica: 30000 cic

durabilitate electrica: 30000 cic AC-15

Compatibilitate produs: GS

descriere poli: 3P

curentul nominal al comutatorului: 100 A

125 A

tip siguranta: NFC

DIN

dimensiune siguranta fuzibila: 22 x 58 mm

greutate neta: 0,033 kg

Pret: 185,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-semnalizare-ardere-sig-aux-tesys-gs-1-oc-3-poli-100-a-125-a>