

SCHNEIDER MODUL ETHERNET TCP/IP M340 B30 SERVER

gama de produse: Platforma de automatizare Modicon M340
Tip produs sau componenta: Modul de retea TCP/IP Ethernet
aplicatie specifica produsului: Pentru mediu greu
concept: Transparent Ready
tip de conexiune integrata: TCP/IP Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 pereche torsadata transparent ready clasa B30
tratament protector: Conformal coating
serviciu de comunicare: Managementul l??imii de band?
Editor de date (prin terminal PC)
Server FDR
Vizualizator rastel
Administrator de retea SNMP
Date globale
Scanare I/O
Mesagerie TCP Modbus
Server web configurabil
port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX
descriere memorie: Flash memory card livrat (BMXRWSC016M)
memorie utilizata: Salvarea aplica?iei
Activarea serverului standard de web
alimentare: Alimentare electrica interna prin rastel
marcaj: CE
semnalizare locala: 1 LED (verde) for activitate in re?eaua Ethernet (ETH ACT)
1 LED (verde) for func?ionare procesor (RUN)
1 LED (verde) for starea re?elei Ethernet (ETH STS)
1 LED (rosu) for viteza transmisiei de date (ETH 100)
1 LED (rosu) for defect card de memorie (CARD ERR)

1 LED (rosu) for defect procesor sau sistem(ERR)
tip de control: Buton RESET pentru repornire rece
consum de curent: 90 mA la 24 V c.c.
format de modul: Standard
greutate neta: 0,2 kg
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
Umiditate relativa: 10…95 % f?r? condensare
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
certificari produs: UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
ATEX zona 2/22
IECEx zone 2/22
standarde: IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
IEC 61850-3, location G
IEC 60079-0
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Hazardous location class I division 2
Pret: 7.078,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-ethernet-tcp-ip-m340-b30-server