

SCHNEIDER CONTACTOR, EASY TESYS CONTROL, LC1E, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 12A, BOBINA 24V DC, CONTACT AUXILIAR 1NC

Gama: Easy TeSys
gama de produse: Easy TeSys Control
Tip produs sau componenta: Contactor
nume scurt al dispozitivului: LC1E
aplicatie contactor: Comanda motor
Sarcina rezistiva
categorie de utilizare: AC-3
AC-3e
AC-1
descriere poli: 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare: 12 A (at 12 A (at 25 A (at [Uc] tensiune circuit de comanda: 24 V c.c.
putere motor kW: 3 kW at 220/230 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW at 380/400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW at 415/440 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz
compozitie contact pol: 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 25 A (at 55 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere: 156 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
capacitate de rupere nominala: 102 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 105 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
61 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare
30 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare

calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
impedanta medie: 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de alimentare
puterea disipata pe pol: 0,36 W AC-3
1,6 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV bobina neconectat? in circuitul de for?? conformitate cu SR EN 60947
durabilitate mecanica: 10000000 cic
durabilitate electrica: 1400000 cic AC-3 la Ue <= 440 V
300000 cic AC-1 la Ue <= 440 V
tipul circuitului de comanda: C.c.
limite de tensiune circuit de comanda: 0,85...1,1 Uc (-5…55 °C):opera?ional c.c.
0.1...0.25 Uc (-5…55 °C):eliminare c.c.
consum de energie conectare in W: 6 W 20 °C)
consum de energie mentinere in W: 6 W la 20 °C
timp de functionare: 53...72 ms la inchidere
16...24 ms la deschidere
constanta de timp: 28 ms
viteza maxima de functionare: 1800 cic/h la conexiuni - borne: Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
cuplu de strangere: Circuit de alimentare 1,7 N.m
Circuit de comanda 1,7 N.m
compozitie contact auxiliar: 1 NC
tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de semnalizare
curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de semnalizare
rezistenta de izolatie: > 10 M? for circuit de semnalizare
suport de montare: Placa
Sina DIN
standarde: IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
certificari produs: EAC
UE
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068-2-30 test Db
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului: -20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
altitudinea de functionare: 3000 m f?r? declasare
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

rezistenta mecanica: ?ocuri contactor deschis (5 Gn pentru 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-7
?ocuri contactor inchis (10 Gn pentru 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-7
Vibra?ii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibra?ii contactor inchis (3 Gn, 5...300 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
inaltime: 77 mm
latime: 45 mm
adancime: 93 mm
greutate neta: 0,48 kg
Pret: 137,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-easy-tesys-control-lc1e-3p-3no-ac-3-440v-12a-bobina-24v-dc-contact-auxiliar-1nc