



SCHNEIDER CONTROLER CU MANETA DE COMANDA - Ø 30 - REVENIRE CU ARC **DIN 3 POZITII - 2 NO**

gama de produse: Harmony 9001K

Tip produs sau componenta: Joystick controller

nume scurt al dispozitivului: 9001K

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tip de operator: La centru revenire cu arc

profil utilizator: manet? lung? de operare de 80 mm

material rama: Metal

diametrul de montaj: 30 mm

greutate neta: 0,372 kg

pozitie de operare: Orizontal

forma a capului unitatii de semnalizare: Octogonal

tip si compozitie contacte: 2 NO

operare contacte: Standard

utilizare contacte: Standard

deschidere pozitiva: Fara

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1

cuplu de strangere: 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1

forma a capului surubului: Cu fanteincrucisate

Material contacte: Contacte din aliaj de argint

protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA

15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
capacitate de rupere nominala: 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
prezentare dispozitiv: Produs complet
informatii directie operator: 2 directii
tip de operator: Revenire cu arc
dimensiune: 30 mm
revenire: La centru
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
categorie de supratensiune: II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
standarde: SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: UL 508
NEMA
rezistenta la vibratii: 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 499,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/controler-cu-maneta-de-comanda-o-30-revenire-cu-arc-din-3-pozitii-2-no>