

SCHNEIDER INTRARE ANALOGICA NEIZOLATA MODUL

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de intrare analogic
conexiune electrica: 28 ways 1 conector
Isolation between channels: Neizolat
nivel de intrare: Nivelinalt
numarul intrarii analogice: 8
tip de intrare analogica: Curent +/- 20 mA
Curent 0...20 mA
Curent 4...20 mA
Tensiune +/- 10 V
Tensiune +/- 5 V
Tensiune 0...10 V
Tensiune 0...5 V
Tensiune 1...5 V
conversie analogica/digitala: 16 biti
rezolutie de intrare analogica: 15 bi?i + semn
suprasarcina admisa pe intrari: +/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
impedan?a de intrare: 10 M? in voltage mode
250 Ohm in current mode
precizie a rezistentei de conversie interna: 0,1 % - 15 ppm/°C

tip de filtru: Filtrare digitala la prima comanda
timp ciclu de citire rapida: 1 ms + 1 ms x numarul de canale utilizate
timp ciclu de citire nominal: 9 ms for 8 channels
eroare de masurare: <= 0.1 % din scala complet? +/- 10 V 0...60 °C
<= 0.1 % din scala complet? +/- 5 V 0...60 °C
<= 0.1 % din scala complet? 0...10 V 0...60 °C
<= 0.1 % din scala complet? 0...5 V 0...60 °C
<= 0.1 % din scala complet? 1...5 V 0...60 °C
<= 0.3 % din scala complet? +/- 20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % din scala complet? 0...20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % din scala complet? 4...20 mA 0...60 °C
0.15 % din scala complet? +/- 20 mA 25 °C
0.15 % din scala complet? 0...20 mA 25 °C
0.15 % din scala complet? 4...20 mA 25 °C
0.075 % din scala complet? +/- 10 V 25 °C
0.075 % din scala complet? 0...10 V 25 °C
0.075 % din scala complet? 0...5 V 25 °C
0.075 % din scala complet? 1...5 V 25 °C
0.075 % din scala complet? +/- 5 V 25 °C
abatere a temperaturii: 30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0...10 V
30 ppm/°C 0...5 V
30 ppm/°C 1...5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0...20 mA
50 ppm/°C 4...20 mA
recalibrare: Calibrat din fabrica
Minimum crosstalk attenuation: 80 dB
Atenuare zgomot EMI/RFI (de la 100 kHz la 10 mHz): 100 dB
format valoare digitala: - 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 implicit
tensiunea de izolatie: 1400 V c.c. between channels and ground
1400 V c.c. between channels and bus
50 V c.c. between channels
rezolutia masurarii: 0.36 mV +/- 10 V
0.36 mV 0...10 V
0.36 mV 0...5 V
0.36 mV 1...5 V
0.36 mV +/- 5 V
1.4 µA +/- 20 mA
1.4 µA 0...20 mA
1.4 µA 4...20 mA
valoarea maxima a conversiei: +/- 11.4 V +/- 10 V
+/- 11.4 V 0...10 V
+/- 11.4 V 0...5 V
+/- 11.4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
0...30 mA +/- 5 V
siguranta MTBF: 1700000 H
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu

stare LED: 1 LED (verde) RUN
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) ERR
1 LED (rosu) I/O
greutate neta: 0,165 kg
puterea consumat? in W: 0,90 W 24 V c.c. typical
1,10 W 24 V c.c. maxim
0,32 W 3.3 V c.c. typical
0,48 W 3.3 V c.c. maxim
consum de curent: 150 mA la 3.3 V c.c.
41 mA la 24 V c.c.
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs: UE
RCM
CSA
EAC
Certificare navala
UL
standarde: EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Pret: 2.681,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrare-analogica-neizolata-modul