



SCHNEIDER STALP R TURN 400MM

gama de produse: Harmony XVC4

Tip produs sau componenta: Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?

unitate tip far sau baterie de indicatoare: 1 unitate luminoas?

semnalizare sonora: Fara

diametrul de montaj: 40 mm

nume componenta: XVC

nume scurt al dispozitivului: XVC

sursa de lumina: LED stabil rosu

tip circuit de alimentare: C.a./c.c.

Material: Policarbonat: unitate iluminata

ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza

PBT + ABS (UL94HB): capac superior

SGP (cromat): tub suport

locul de montare: On support tube, 17 mm

montare produs: Pe tub suport, 17 mm

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V

sectiune cablu: 0,33 mm²

calibru AWG: AWG 22

lungime cablu: 600 mm

marcaj: CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 0,8 kV

consum de curent: 25 mA

frecventa intermitenta: 1 Hz

greutate neta: 0,5 kg

inaltime: 403,5 mm

standarde: IEC 61000-6-2

IEC 61000-6-3

certificari produs: UL

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -35...70 °C

temperatura ambientalala de functionare: -10...50 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 61140

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP23 instalare pe suprafata?? vertical? conformitate cu SR EN 60529

Pret: 381,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stalp-r-turn-400mm>