



SCHNEIDER CORP PENTRU BUTON DE COMANDA, Ø 16, 2NC

gama de produse: Harmony XB6

Tip produs sau componenta: Corp complet pentru butoane sau selectoare

nume scurt al dispozitivului: ZB6

material inel de fixare: Plastic

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tip si compozitie contacte: 2 NC

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Conector Faston

Conector Faston, dimensiune conexiune 2.8 x 0.5 mm

[Us] tensiune de alimentare nominala: <= 250 V

CAD latime globala: 18 mm

CAD inaltime globala: 18 mm

CAD adancime globala: 40 mm

descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC

greutate neta: 0,006 kg

utilizare contacte: Standard

deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K

cursa de operare: 1 mm (schimbare stare electric? NC)

4,3 mm (curs? total?)

forta de actionare: 2,5 N schimbare stare electric? NC

Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

protectie la scurtcircuit: 6 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 120 V, AC-15, B300

1,5 A la 240 V, AC-15, B300

0,1 A la 250 V, DC-13, R300

0,22 A la 125 V, DC-13, R300

durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-15, 2 A la 230

V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: $\lambda = 10 \exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de incredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529

standarde: JIS C 4520

SR EN 60947-5-1

UL 60947-1

IEC 60947-5-5

JIS C 852

CSA C22.2 No 15

IEC 60947-1

certificari produs: UL

CCC

GOST

CSA

rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 46,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-pentru-buton-de-comanda-o-16-2nc>