



SCHNEIDER CAP PATRAT PENTRU SELECTOR, Ø 16, 3 POZITII, OPRIRE IN POZ., RONIS 200

gama de produse: Harmony XB6

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector cu cheie

nume scurt al dispozitivului: ZB6

material rama: Plastic

diametrul de montaj: 16 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Patrat

tip de operare: f?r? revenire

profil utilizator: Negru comutator cu cheie

informatii de pozitie operator: 3 pozitii

tip de blocaj: Key 200

pozitie de scoatere cheie: In orice pozitie

CAD latime globala: 18 mm

CAD inaltime globala: 18 mm

CAD adancime globala: 55 mm

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50

NEMA 4 conformitate cu UL 50

NEMA 4X conformitate cu UL 50

NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94

NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94

NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94

standarde: SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

JIS C 852

IEC 60947-1

UL 60947-1

JIS C8201-5-1

IEC 60947-5-5

JIS C8201-1

certificari produs: GOST

CSA

UL

CCC

rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 113,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cap-patrat-pentru-selector-o-16-3-pozitii-oprire-in-poz-ronis-200-1>