



SCHNEIDER CAP ROSU SELECTOR Ø22 2-POZITII FIXE

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector

nume scurt al dispozitivului: ZB5

material rama: Plastic gri inchis

diametrul de montaj: 22 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tip cap: Standard

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operare: f?r? revenire

profil utilizator: Negru cheie cu manet?

informatii suplimentare operator: Red lever

informatii de pozitie operator: 2 pozitii 90°

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 45 mm

greutate neta: 0,023 kg

durabilitate mecanica: 500000 cic

numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri

XALK 2...5 predecup?ri

cod compozitie electrica: C11 pentru C12 pentru C15 pentru SF1 pentru SR1 pentru C13 pentru prezentare

dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

rezistentă la spălare cu presiune înaltă: 7000000 Pa la 55 °C, distanță : 0.1 m

grad de protecție IK: IK06

standarde: CSA C22.2 No 15

IEC 60947-1

JIS C8201-5-1

UL 60947-1

SR EN 60947-5-1

SR EN 60947-5-4

JIS C8201-1

certificări produs: DNV

listat de UL

LROS (Lloyds register of shipping)

BV

CSA

rezistentă la vibrații: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistentă la socuri: 30 gn (durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 75,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cap-rosu-selector-o22-2-pozitii-fixe>