

SCHNEIDER CAP ROSU SELECTOR Ø22 2-POZITII FIXE

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Cap pentru selector
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material rama: Plastic gri inchis
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
tip cap: Standard
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: f?r? revenire
profil utilizator: Negru cheie cu manet?
informatii suplimentare operator: Red lever
informatii de pozitie operator: 2 pozitii 90°
CAD latime globala: 29 mm
CAD inaltime globala: 29 mm
CAD adancime globala: 45 mm
greutate neta: 0,023 kg
durabilitate mecanica: 500000 cic
numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri
XALK 2...5 predecup?ri
cod compozitie electrica: C11 pentru C12 pentru C15 pentru SF1 pentru SR1 pentru C13 pentru prezentare
dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
grad de protectie IK: IK06
standarde: CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-1
certificari produs: DNV
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 76,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-rosu-selector-o22-2-pozitii-fixe