

SCHNEIDER BLOC LUMINOS CU CORP SI ELEMENT DE FIXARE, EASY HARMONY XB2, METAL, VERDE, BULB 24V DC LED, 220V AC, 1NO

gama de produse: Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/contact si bloc de lumini
nume componenta: ZB2
tip corp: Corp pentru butonul de comanda iluminat
cantitate indivizibila de vanzare: 1
prezentare dispozitiv: Element de baza
nume scurt al dispozitivului: XB2
operare contacte: Decuplare lenta
diametrul de montaj: 22,5 mm
[Us] tensiune nominala de alimentare: 230...240 V
tip si compozitie contacte: 1 NO
conexiuni - borne: Borne cu surub
material rama: Metal cromat
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
curent nominal [Ie] : 3 A 240 V AC-15
operare contacte auxiliare: Standard
baza bec: BA 9s
tip bec: LED
curent continuu nominal [Ie] : DC-13 0,27 A la 250 V
Contacte auxiliare NC: 0
Contacte auxiliare NO: 1
tip circuit de alimentare: C.a.
frecventa de alimentare: 50 Hz
60 Hz
inaltime: 30 mm
latime: 40 mm

adancime: 67 mm
greutate neta: 0,090 kg
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
mod de fixare: Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
cuplu de strangere: 0,8…1,0 N.m
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
utilizare contacte: Contacte standard
material inel de fixare: Zamak
durabilitate mecanica: 3000000 cic
conexiune electrica: Terminal cu clema si surub captiv
culoare bloc de lumini: Verde
alimentare bloc de lumini: Direct
sursa de lumina: LED
securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
deschidere pozitiva: Fara
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
cursa de operare: 2,88 mm (modificarea st?rii electrice NO)
5,0 mm (curs? total?)
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare tratament protector: TC/TH
tip semnalizare: Stabil
consum de curent: < 20 mA
durata de utilizare: 5000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
limitele tensiunii de alimentare: 176…242 V c.a. 50/60 Hz
[Us] tensiune nominala de alimentare: 230...240 V c.a. 50/60 Hz
personalizabil: Nu
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
standarde: SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
certificari produs: UE
CCC
Compatibilitate produs: ZB2..C
grad de protectie IK: IK06

grad de protectie IP: IP65
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV line to line conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536
Pret: 26,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-luminos-cu-corp-si-element-de-fixare-easy-harmony-xb2-metal-verde-bulb-24v-dc-led-220v-ac-1no