



**SCHNEIDER PRISMASET XS, COFRET CU MONTAJ INGROPAT, 3X18 MODULE,  
MATERIAL PLASTIC, USA FUMURIE, CU 1 BLOC TERMINAL**

Gama: PrismaSeT  
nume produs: XS  
Tip produs sau componenta: Cofret  
Tip dulap: Tablou de distributie  
montare dulap: Incastrat  
latime: Total: 486 mm  
Incorporat: 456 mm  
inaltime: Total: 660 mm  
Incorporat: 630 mm  
adancime: Total : 137,5 mm  
Incorporat : 86,5 mm  
adancime interioara: 80 mm  
numarul de module de 18 mm pe rand: 18  
numar de randuri orizontale: 3  
numarul total de module de 18 mm: 54  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 108  
clasa de izolatie electrica: Clasa II  
echipament furnizat: 3 eticheta de identificare  
3 suport eticheta  
1 bloc terminal  
1 banda de obturare  
1 U??  
3 DIN rail  
1 back plate  
tip de placa frontala: Modular  
tip usa: Transparent

Tip sina: Sin DIN simetrica  
descriere placa de montare: Fara placa de montaj  
puterea disipata in W: 68 W  
[In] curent nominal: 125 A  
[Ui] tensiune de izolatie: 400 V  
intrare cablu: Cablu sau tub  
Placi cu decupaje  
Placi detasabile  
numar blocuri terminale: 1 impamantare cu 28borne  
Conexiuni blocuri terminale: 6 x 25 mm<sup>2</sup> + 22 x 4 mm<sup>2</sup> pentru impamantare  
conexiuni - borne: conexiune cu surub (impamantare) , 6,0 x 6...25 mm<sup>2</sup>  
push-in (impamantare) , 22,0 x 1,5...4 mm<sup>2</sup> (flexibil)  
push-in (impamantare) , 22,0 x 6 mm<sup>2</sup> (rigid sau blocat)  
descriere optiuni de blocare: Optiune de blocaj  
material carcasa: Partea din spate technoplastic  
Cofret technoplastic  
Placa frontala technoplastic  
Usa technoplastic  
greutate neta: 5,680 kg  
Culoare: Cofret:alb (RAL 9003)  
Placa frontala:alb (RAL 9003)  
Usa:fumurie  
segment de piata: Rezidential  
Cladiri mici  
rezistenta la foc: Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11  
Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11  
Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11  
Usa:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11  
grad de protectie IP: IP40 with closed door  
grad de protectie IK: IK09 with closed door  
categorie de supratensiune: II  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
standarde: IEC 60670-1  
IEC 60670-24  
etichete privind calitatea: IMQ  
Pret: 675,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/prismaset-xs-cofret-cu-montaj-ingropat-3x18-module-material-plastic-usa-fumurie-cu-1-bloc-terminal>