



**SCHNEIDER ACTI9 A9N, CONTACT AUXILIAR, OF, 1 C/O, 100MA-6A, 24-415V C.A., 24-130V C.C., CONEXIUNE PE JOS**

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Contact comutator

nume scurt al dispozitivului: OF

compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O

[In] curent nominal: 0,1...6 A at 24...250 V, c.a. 50/60 Hz

0,1...6 A at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz

0,1...3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz

0,1...6 A at 24 V, c.c.

0,1...2 A at 48 V, c.c.

0,1...1,5 A at 60 V, c.c.

0,1...1 A at 130 V, c.c.

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

standarde: SR EN 60947-5-1

GB/T 14048.5

certificari produs: UE

UKCA

etichete privind calitatea: EAC

CCC

Compatibilitate gama: Acti9 C120

Acti9 C60H-DC

Acti9 SW60-DC

Acti9 C60PV-DC

Acti9 xC60

[Ui] tensiune nominala de izolare: 500 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

mod de montare: Clipsabil

locul de montare: Left side of circuit-breaker

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

inaltime: 85,3 mm

latime: 9 mm

adancime: 68 mm

greutate neta: 30 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> - rigid

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> - flexibil

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> - flexibil cu pin

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara

grad de protectie IP: IP20

grad de poluare: 3

tropicalizare: 2

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 88,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-a9n-contact-auxiliar-of-1-c-o-100ma-6a-24-415v-c-a-24-130v-c-c-conexiune-pe-jos>