

SCHNEIDER ACTI9 A9A, CONTACT AUXILIAR, ISD, 1 C/O, 100MA-6A, 24-415V C.A., 24-130V C.C., CONEXIUNE PE JOS

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Contact de defect
nume scurt al dispozitivului: iSD
compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O
[In] curent nominal: 0,1…6 A at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…6 A at 24 V, c.c.
0,1…2 A at 48 V, c.c.
0,1…1,5 A at 60 V, c.c.
0,1…1 A at 130 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-1
GB/T 14048.5
certificari produs: UE
UKCA
etichete privind calitatea: EAC
CCC
CMIM
Compatibilitate gama: Acti9 iC60H RCBO
Acti9 iC60H RCBO PoN
Acti9 iC60H2 RCBO
Acti9 iC60N RCBO
Acti9 (iKQE RCBO)
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
semnalizare locala: Indicator mecanic

mod de montare: Clipsabil
locul de montare: Left side of circuit-breaker
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da
inaltime: 86 mm
latime: 9 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 33 g
culoare: Alb
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 1…4 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -35…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 82,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9a-contact-auxiliar-isd-1-c-o-100ma-6a-24-415v-c-a-24-130v-c-c-conexiune-pe-jos