


# SCHNEIDER ACTI9 A9N, CONTACT AUXILIAR NIVEL SCAZUT, SD, 1 C/O, 2MA-100MA, 24-250V C.A., 24-220V C.C., CONEXIUNE PE JOS

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Contact de defect
nume scurt al dispozitivului: SD
compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O
[In] curent nominal: 2…100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz
2…100 mA at 24 V, c.c.
2…100 mA at 48 V, c.c.
2…100 mA at 60 V, c.c.
2…100 mA at 130 V, c.c.
2…100 mA at 220 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
certificari produs: UE
UKCA
etichete privind calitatea: EAC
CCC
Compatibilitate gama: Acti9 C120
Acti9 C60H-DC
Acti9 SW60-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 xC60
mod de functionare: Daisy chain up to 100 devices
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
semnalizare locala: Indicator mecanic
mod de montare: Clipsabil
locul de montare: Left side of circuit-breaker
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da
inaltime: 85,3 mm
latime: 9 mm
adancime: 68 mm
greutate neta: 30 g
culoare: Alb
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm
cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 129,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9n-contact-auxiliar-nivel-scazut-sd-1-c-o-2ma-100ma-24-250v-c-a-24-220v-c-c-conexiune-pe-jos