

SCHNEIDER CUTIE DE BORNE CU BORNE PROTEJATE - 9001K - 1 C/O STANDARD - ALIAJ DE ARGINT

gama de produse: Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului: 9001K
tip si compozitie contacte: 1 C/O
greutate neta: 0,027 kg
operare contacte: Positive opening
deschidere pozitiva: Fara
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
cuplu de strangere: 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cu fanteincrucisate
Material contacte: Contacte din aliaj de argint
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA la 600 V DC-13, 7200 VA
0,27 kA la 250 V DC-13, 7200 VA
0,55 kA la 125 V DC-13
capacitate de rupere nominala: 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA

6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
[Us] tensiune nominala de alimentare: 0...600 V
conexiuni - borne: Borne cu surub
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
standarde: SR EN 60947-5-1
JIS C 4520
UL 60947-1
IEC 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
UL 60947-5-1
certificari produs: NEMA
UL 508
rezistenta la vibratii: 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 88,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutie-de-borne-cu-borne-protejate-9001k-1-c-o-standard-aliaj-de-argint