



## SCHNEIDER CUTIE DE BORNE CU BORNE PROTEJATE - 9001K - 1 C/O STANDARD - ALIAJ DE ARGINT

gama de produse: Harmony 9001K

Harmony 9001SK

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume scurt al dispozitivului: 9001K

tip si compozitie contacte: 1 C/O

greutate neta: 0,027 kg

operare contacte: Positive opening

deschidere pozitiva: Fara

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm<sup>2</sup> conformitate cu IEC 60947-1

cuplu de strangere: 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1

forma a capului surubului: Cu fanteincrucisate

Material contacte: Contacte din aliaj de argint

protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA  
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA

15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA

30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA

60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA

0,1 kA la 600 V DC-13, 7200 VA

0,27 kA la 250 V DC-13, 7200 VA

0,55 kA la 125 V DC-13

capacitate de rupere nominala: 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA

6 kA la 120 V AC-15, 720 VA  
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA  
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA  
0,1 kA la 600 V DC-13  
0,27 kA la 250 V DC-13  
0,55 kA la 125 V DC-13  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 0...600 V  
conexiuni - borne: Borne cu surub  
tratament protector: TC  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140  
standarde: SR EN 60947-5-1  
JIS C 4520  
UL 60947-1  
IEC 60947-1  
JIS C 852  
CSA C22.2 No 15  
SR EN 60947-5-4  
UL 60947-5-1  
certificari produs: NEMA  
UL 508  
rezistenta la vibratii: 7 gn ( $f= 2...500$  Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 87,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-de-borne-cu-borne-protejate-9001k-1-c-o-standard-aliaj-de-argint>