



**SCHNEIDER EASY PANOU TACTIL 12", 16M CULORI, COM X 2, ETH X 1, USB, RTC,
DC 24V**

gama de produse: Easy Harmony ET6
Tip produs sau componenta: Ecran panou tactil
pachet software: Vijeo Designer Basic
nume procesor: ARM Cortex-A8
dimensiune afisaj: 12 inch
tip afisaj: TFT LCD color
culoare afisaj: 16 milioane de culori
rezolutie afisaj: 1280 x 800 pixeli WXGA
panou tactil: Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere
luminozitate: 16 niveluri
font caractere: ASCII
ASCII (caractere europene)
Chineza (chineza simplificata)
Japoneza (ANK, Kanji)
Katakana
Coreeana
Taiwaneza (chineza traditionala)
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c. +/- 20 %
curentul de varf: 30 A
semnalizare locala: LED de stare verde, stabil pentru operating
LED de stare portocaliu, stabil pentru software starting up
LED de stare rosu, stabil pentru power supply (ON)
LED de stare, off pentru power supply (OFF)
putere consumata in W: 14 W
numar de pagini: 200 de pagini de aplicare
port Ethernet: 10/100BASE

descriere memorie: Device memory 256 MB
User data memory 256 MB
Memorie de rezerva 128 kB
tip de conexiune integrata: 1 linia serial? COM1 - 1 SUB-D 9-pin male - RS232C (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara
1 linia serial? COM2 - 1 SUB-D 9-pin male - RS422/RS485 (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara
linia serial? COM2 (viteza: 2400...187500 bps)partea inferioara
1 Ethernetpartea inferioara
1 USB 2.0 tip Aback
1 USB 2.0 type micro Bback
alimentare: Alimentare externa
ceasin timp real: Incorporat 0...50 °C
Incorporat 10...90 % RH
protocoale descarcabile: Modbus
Uni-TE
Protocoale tertie
marca de produs: Schneider Electric
mod de fixare: Cu 4 suruburi, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm
dimensiuni decupaj: 295 x 217 mm panel cut dimension
inaltime: 233 mm
latime: 311 mm
adancime: 50 mm
greutate neta: 1,62 kg
imunitate la microintreruperi: 5 ms
material carcasa: PC
material fata: Plastic
standarde: IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1-201
certificari produs: UE
UL
EAC (in asteptare)
KC-Mark (pending)
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20...60 °C
umiditate relativa: 10...90 % fara condensare
altitudine de functionare: 2000 m
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu IEC 61131-2 (panou posterior)
IP65 conformitate cu IEC 61131-2 (panou frontal)
rezistenta la socuri: 147 m/s² pentru 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la vibratii: +/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)
conformitate cu IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9...150 Hz)
compatibilitate electromagnetica: Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (prize de putere) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (porturi de semnal)
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2 nivel 3
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (descarcare in aer)
Pret: 4.578,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easy-panou-tactil-12-16m-culori-com-x-2-eth-x-1-usb-rtc-dc-24v>