



### **SCHNEIDER CONDENSATOR RECIPIENT SDY 1/1.2KVAR 400V**

Gama: EasyLogic

Tip produs sau componenta: Standard duty capacitor

nume produs: EasyLogic PFC Capacitor

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

nume serie: EasyLogic PFC Capacitor

continutul armonic al retelei:  $\leq 10\%$

Parametrii electrici: 0,9 kVAR 380 V 50 Hz

1,1 kVAR 380 V 60 Hz

1 kVAR 400 V 50 Hz

1,2 kVAR 400 V 60 Hz

1,1 kVAR 415 V 50 Hz

1,3 kVAR 415 V 60 Hz

tensiunea maxima permisa:  $1.1 \times U_n$  (8 ore in 24 de ore)

Capacitate de supracurent continuu:  $1.5 \times I_n$

tensiune nominala: 380...415 V c.a. 50/60 Hz

pierderi dielectrice:  $< 0.2$  W/kvar

pierderi de putere:  $< 0.5$  W/kVAr

toleranta pentru capacitatea electrica: De la - 5% la 10%

tensiunea de test:  $2.15 \times U_n$  c.a. intre terminale pentru 10 s

$\leq 660$  V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s

$\geq 660$  V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s

varfuri de curent:  $200 \times I_n$

numar maxim de comutari pe an: 5000

durata de service in ore: 100000 H

material dielectric: Folie de polipropilen? metalizat? cu aliaj Zn / Al,

material de impregnare: Non-PCB r??in? moale PUR

Biodegradabil

Tip de instalare: Instalare in interior  
conexiuni - borne: Borne Faston dublu  
mod de montare: Vertical  
diametru: 63 mm  
inaltime: 140 mm  
greutate neta: 0,5 kg  
standarde: IEC 60831-1  
IEC 60831-2  
grad de protectie IP: IP20  
altitudine de functionare: 2000 m  
clasa de temperatura: D  
temperatura ambientala de utilizare: -25...55 °C  
umiditate relativa: 95 %  
Pret: 221,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/condensator-recipient-sdy-1-1-2kvar-400v>