



**SCHNEIDER PRISMASET XS, COFRET CU MONTAJ APARENT, 3X13 MODULE,
MATERIAL PLASTIC, USA FUMURIE, CU 1 BLOC TERMINAL**

Gama: PrismaSeT
nume produs: XS
Tip produs sau componenta: Cofret
Tip dulap: Tablou de distributie
montare dulap: Suprafata
latime: Total: 336 mm
inaltime: Total: 600 mm
adancime: Total : 151 mm
adancime interioara: 135 mm
numarul de module de 18 mm pe rand: 13
numar de randuri orizontale: 3
numarul total de module de 18 mm: 39
Numar de pasi de 9mm pe rand: 78
clasa de izolatie electrica: Clasa II
echipament furnizat: 3 eticheta de identificare
3 suport eticheta
1 bloc terminal
1 banda de obturare
1 U??
3 DIN rail
1 back plate
tip de placa frontala: Modular
tip usa: Transparent
Tip sina: Sin DIN simetrica
descriere placa de montare: Fara placa de montaj
puterea disipata in W: 45 W

[In] curent nominal: 90 A
[Ui] tensiune de izolatie: 400 V
intrare cablu: Cablu sau tub
Placi cu decupaje
Canal de cabluri
Placi detasabile
numar blocuri terminale: 1 impamantare cu 22borne
Conexiuni blocuri terminale: 11 x 16 mm² + 11 x 6 mm² pentru impamantare
conexiuni - borne: conexiune cu surub (impamantare) , 11 x 10...16 mm²
conexiune cu surub (impamantare) , 11 x 6 mm²
descriere optiuni de blocare: Optiune de blocaj
material carcasa: Partea din spate technoplastic
Cofret technoplastic
Placa frontala technoplastic
Usa technoplastic
greutate neta: 4,100 kg
Culoare: Cofret:alb (RAL 9003)
Placa frontala:alb (RAL 9003)
Usa:fumurie
segment de piata: Rezidential
Cladiri mici
rezistenta la foc: Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Usa:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
grad de protectie IP: IP40 with closed door
grad de protectie IK: IK09 with closed door
categorie de supratensiune: II
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
standarde: IEC 60670-1
IEC 60670-24
etichete privind calitatea: IMQ
Pret: 527,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/prismaset-xs-cofret-cu-montaj-aparent-3x13-module-material-plastic-usa-fumurie-cu-1-bloc-terminal>