



SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR, 1 OC + 1 SD, 6 A, 220, 240 V, PENTRU NG125

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: OC and fault contact

nume scurt al dispozitivului: OF si SD

compozitie contacte de semnalizare: 2 C/O

[In] curent nominal: 0,1...3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz

0,1...6 A at ≤ 240 V, c.a. 50/60 Hz

0,1...1 A at 130 V, c.c.

0,1...3 A at ≤ 48 V, c.c.

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

standarde: SR EN 60947-5-1

Compatibilitate gama: Acti9 NG125NA

Acti9 NG125LMA

Acti9 (NG125)

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

inaltime: 102,8 mm

latime: 9 mm

adancime: 75,5 mm

durabilitate electrica: 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1

conexiuni - borne: Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid

Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil

Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil cu pin

Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid

Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil

Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin

lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
cuplu de strangere: 1 N.m
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
Pret: 156,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-1-oc-1-sd-6-a-220-240-v-pentru-ng125>