

# SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR, 1 OC + 1 SD, 6 A, 220, 240 V, PENTRU NG125

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului: OF si SD
compozitie contacte de semnalizare: 2 C/O
[In] curent nominal: 0,1…3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…6 A at <= 240 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…1 A at 130 V, c.c.
0,1…3 A at <= 48 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-1
Compatibilitate gama: Acti9 NG125NA
Acti9 NG125LMA
Acti9 (NG125)
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
inaltime: 102,8 mm
latime: 9 mm
adancime: 75,5 mm
durabilitate electrica: 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne: Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil cu pin
Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin

lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
cuplu de strangere: 1 N.m
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 158,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-1-oc-1-sd-6-a-220-240-v-pentru-ng125