

SCHNEIDER ACTI9 A9A, CONTACT AUXILIAR NIVEL SCAZUT, IOF, 1 C/O, 2MA-100MA, 24-250V C.A., 24-220V C.C., CONECTARE PE SUPORT

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Contact comutator
nume scurt al dispozitivului: iOF
compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O
[In] curent nominal: 2…100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz
2…100 mA at 24 V, c.c.
2…100 mA at 48 V, c.c.
2…100 mA at 60 V, c.c.
2…100 mA at 130 V, c.c.
2…100 mA at 220 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
certificari produs: UKCA
UE
etichete privind calitatea: CCC
EAC
Compatibilitate gama: Acti9 (iC60)
Acti9 (iID) double terminals residual current circuit breaker (RCCB)
mod de functionare: Daisy chain up to 100 devices
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
mod de montare: Clipsabil
locul de montare: Left side of circuit-breaker

suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da
inaltime: 86 mm
latime: 9 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 32 g
culoare: Alb
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (sus) 1 cablu(ri) 1…4 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (sus) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (sus) 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (sus) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
cuplu de strangere: 1 N.m sus
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 82,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9a-contact-auxiliar-nivel-scazut-iof-1-c-o-2ma-100ma-24-250v-c-a-24-220v-c-c-conectare-pe-suport