

SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR - 1 OC (DEFECT)

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume scurt al dispozitivului: GVAM
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs: GV2L
GV2ME
GV2RT
GV3L
GV2P
GV3P
GV2LE
locul de montare: Partea stanga
operare contacte auxiliare: Semnal de scurtcircuit 1 C/O
compozitie contact pol: 1 C/O
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Ue] tensiune nominala de functionare: 24...240 V c.a.
24...60 V c.c.
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 2,5 A for semnalizare defectiuni
durabilitate mecanica: 100000 cic
curentul minim de comutare: 5 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
tip de protectie: Intreruptor automat GB2CB...
GG fuse 10 A
putere nominala de functionare in VA: 36 VA la 24 V AC-14 - durabilitatea electric?: 1000 cic la 1,5 A
48 VA la 48 V AC-14 - durabilitatea electric?: 1000 cic la 1 A

72 VA la 110…127 V AC-14 - durabilitatea electric?: 1000 cic la 0,5 A
72 VA la 230…240 V AC-14 - durabilitatea electric?: 1000 cic la 0,3 A
putere nominala de functionare in W: 120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electric?: 1000 cic
24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electric?: 1000 cic
9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electric?: 1000 cic
cuplu de strangere: 1,4 N.m - pornit borne cu surub
inaltime: 89 mm
latime: 9,3 mm
adancime: 66 mm
greutate neta: 0,055 kg
culoare: Gri inchis
caracteristica de mediu: Mediu normal
certificari produs: UKCA
Pret: 63,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-1-oc-defect