

SCHNEIDER BLOC CONT REV. CU ARC - 2 NO + 1 OC - MONTARE FRONT., CENTER DE 40 MM

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XESD
tip circuit electric: Circuit de alimentare
aplicatie bloc de contacte: Cu 2 viteze
tip bloc de contacte: Dublu
tip de operator: 2 dispozitive de revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACB
blocare mecanica: Cu blocare mecanica
tip si compozitie contacte: 2 NO + 1 C/O
descriere poli: Bipolar
montarea cutiei de borne: Montajin fata
operare contacte: Salt al curentului de iesire
Decalat
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
centrele gaurilor de fixare pe orizontala: 40 mm
durabilitate mecanica: 500000 cic
1000000 cic
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 12 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
forta de operare: 17 N
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM
putere nominala de functionare in W: 2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A

putere nominala in hp: 2 CP la 240 V, CSA certificat
3 CP la 600 V, CSA certificat
5 CP la 400 V, CSA certificat
durabilitate electrica: 300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rata de functionare 300000 cic AC-3, 2200 W la 400 V, rata de functionare 300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rata de functionare 300000 cic AC-4, 2200 W la 400 V, rata de functionare 500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rata de functionare 500000 cic AC-4, 1500 W la 240 V, rata de functionare 800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rata de functionare 800000 cic AC-4, 1500 W la 400 V, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
B
(23-24)NO
(51-52-54)OC
descriere borne ISO nr. 2: B
(43-44)NO
(61-62-64)OC
(33-34)NO
identificator borna: (13-14)NO
(11-12)NC
greutate neta: 0,19 kg
standarde: SR EN 60947-3
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-3
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 697,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-cont-rev-cu-arc-2-no-1-oc-montare-front-center-de-40-mm