



SCHNEIDER BLOC DE CONT. CU BORNE PROTEJ. - 9001K - 1 C/O CONTACT DE PUTERE - AL. DE ARGINT

gama de produse: Harmony 9001K

Harmony 9001SK

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume scurt al dispozitivului: 9001K

tip si compozitie contacte: 1 NC

greutate neta: 0,045 kg

operare contacte: Lamela de putere

Hermetically sealed

utilizare contacte: Contacte inchise ermetic

deschidere pozitiva: Fara

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1

cuplu de strangere: 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1

forma a capului surubului: Cu fanteincrucisate

protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[U_i] tensiune nominala de izolatatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1

[I_e] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA

[I_{cm}] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA

15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA

30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA

60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA

0,55 kA la 125 V DC-13

0,1 kA la 600 V DC-13

0,27 kA la 250 V DC-13

capacitate de rupere nominala: 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
[Us] tensiune nominala de alimentare: 240 V
conexiuni - borne: Borne cu surub
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
standarde: CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C 4520
JIS C 852
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
UL 60947-5-1
certificari produs: NEMA
UL 508
rezistenta la vibratii: 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 287,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-cont-cu-borne-protej-9001k-1-c-o-contact-de-putere-al-de-argint>