



## **SCHNEIDER GATEWAY DE COMUNICATIE PROFIBUS DP/MODBUS - 1 PROFIBUS DP SUB-D9 - 1 RJ45 MODBUS**

Gama: TeSys

nume scurt al dispozitivului: LUF

Tip produs sau componenta: Gateway de comunicatie

Compatibilitate produs: ATV31

ATS48

Controlere declansatoare TeSys U

tip magistrala: Profibus DP

Modbus

tipul conectorului: Mam? SUB-D 9 field bus

RJ45 Modbus

RJ45 to a PC

numar maxim de conexiuni: <= 8 simulatoare Modbus slave

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. +/- 10 %

consum de curent: 100 mA tipic

280 mA maxim

semnalizare locala: LED panou frontal

servicii: Command - tip magistrala: Profibus DP - functii disponibile: 122 configurable words

Configuration and adjustment - tip magistrala: Fipio - functii disponibile: by gateway mini messaging facility

Monitoring - tip magistrala: Profibus DP - functii disponibile: 122 configurable words

greutate neta: 0,245 kg

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 50081-2

Imunitate electromagnetica conformitate cu IEC 61000-6-2

grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 60664

temperatura ambienta pentru instalare: 5...50 °C

grad de protectie IP: IP20

Pret: 8.982,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/gateway-de-comunicatie-profibus-dp-modbus-1-profibus-dp-sub-d9-1-rj45-modbus>