

SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPF40, 1 POL, 340V

gama de produse: IPF K
Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iPF K
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor de supratensiuni
nume scurt al dispozitivului: iPF K
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Standarde: IEC 61643-12:2011
certificari produs: EAC
UE
descriere poli: 1P
semnalizare de la distanta: F?r?
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare: IT 230
TN-C
tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare: Mod comun 15 kA (L/PE)
Mod comun 15 kA (N/PE)
curent maxim de descarcare: Mod comun 40 kA L/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 340 V L/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun [Ut] Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s incercare
442 V L/PE 5 s incercare
1200 V N/PE 200 ms incercare
1453 V L/PE 200 ms incercare
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iK60N 40 A curb? C - Icu 6 kA

Associated fuse gG 63 A - Icu 25 kA
tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 81 mm
latime: 18 mm
adancime: 69 mm
greutate neta: 125 g
culoare: Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current: 5 mA
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 11 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
Cod compatibilitate: IPF K 40
segment de piata: Cladiri comerciale mici
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262
umiditate relativa: 5…95 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 147,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-modular-ipf40-1-pol-340v