



SCHNEIDER BLOC CONTACTE CU REVENIRE - 3 ND + 1 ND - MONTAJ FRONTAL,
CENTER 40 MM

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XESD

tip circuit electric: Circuit de alimentare

aplicatie bloc de contacte: O singura viteza

tip bloc de contacte: Dublu

tip de operator: 2 dispozitive de revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACB

blocare mecanica: Cu blocare mecanica

tip si compozitie contacte: 3 ND + 1 ND

descriere poli: 3-coloane

montarea cutiei de borne: Montajin fata

operare contacte: Salt al curentului de iesire

Simultan

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

centrele gaurilor de fixare pe orizontala: 40 mm

durabilitate mecanica: 1000000 cic

[I_{th}] curent termic conventional in incinta: 20 A

[U_i] tensiune nominala de izolatie: 300 V conformitate cu CSA

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

forta de operare: 32 N

protectie la scurtcircuit: 12 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM

putere nominala de functionare in W: 3000 W AC-3 la 240 V

3000 W AC-4 la 400 V

putere nominala in hp: 3 CP la 240 V

durabilitate electrica: 1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare 1000000 cic AC-4, 3000 W la 400 V, rata de functionare 700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare 700000 cic AC-4, 3000 W la 240 V, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: B

(33-34)NO

(43-44)NO

(23-24)NO

(13-14)NO

descriere borne ISO nr. 2: (63-64)NO

(44-84)NO

(53-54)NO

(73-74)NO

B

identificator borna: (13-14)NO

(11-12)NC

greutate neta: 0,21 kg

standarde: SR EN 60947-3

CSA C22.2 No 15

SR EN 60947-3

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

Pret: 662,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-cu-revenire-3-nd-1-nd-montaj-frontal-center-40-mm>