



SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR - 1 SD

Tip produs sau componenta: Contact auxiliar

nume scurt al dispozitivului: SD

aplicatie a dispozitivului: Breaker status monitoring

Compatibilitate gama: Compact (ComPact NS630b...1600)

compozitie contacte de semnalizare: 1 NO/NC

semnalizare locala: Indicator declanșare for indicator declansare releu

tip contacte auxiliare: Standard

mod de montare: Clipsabil

[I_{th}] curent termic convențional in aer liber: 6 A

Breaking capacity (A): AC-12: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz

AC-12: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz

AC-12: 6 A at 110 V c.a. 50/60 Hz

AC-12: 6 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-12: 6 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz

AC-12: 6 A at 480 V c.a. 50/60 Hz

AC-12: 6 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 4 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 2 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 1,5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz

AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz

DC-12: 6 A at 24 V c.c. 50/60 Hz

DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. 50/60 Hz

DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. 50/60 Hz

DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. 50/60 Hz

DC-14: 1 A at 24 V c.c.

DC-14: 0,2 A at 48 V c.c.

DC-14: 0,05 A at 110 V c.c.

DC-14: 0,03 A at 250 V c.c.

sarcina minima: 100 mA la 24 V c.c.

categoria accesorii/piese separate: Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600

Pret: 209,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-1-sd>