



**SCHNEIDER INTRERUPTOR COMPACT NSX100M AC/DC, 40 KA LA 240 VAC,
UNITATE DE DECLANSARE TMD 16A, 1 POL 1D**

Gama: ComPacT noua generatie

nume produs: ComPacT NSX noua generatie

nume scurt al dispozitivului: NSX100M

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 1P

descriere poli protejati: 1D

[In] curent nominal: 16 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 277 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c.

Tip retea electrica: C.a.

C.c.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

adevare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate
cu SR EN 60947-2

85 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2

Nivel de performanta: M 40 kA 240 V c.a.

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de control: Comutare

Modul de montare a intreruptorului: Fix

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

85 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate mecanica: 20000 cic

durabilitate electrica: 20000 cic la 277 V In/2

10000 cic la 277 V In

puterea disipata pe pol: 2,92 W

suport de montare: Placa dorsala

pozitie de montare: Orizontal si vertical

Flat on the back

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

pasul de conectare: 35 mm

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (termica)

I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)

gama uitatii de declansare: 16 A la 40 °C

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): Fix

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 1 x In

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix

Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 190 A

protectie de scurgere la pamant: Fara

Latime: 35 mm

Inaltime: 161 mm

Adancime: 86 mm

greutate neta: 0,7 kg

standarde: SR EN 60947-2

categorie de supratensiune: IV

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II pornit parte frontala

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK07 conforming to IEC 62262

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

umiditate relativa: 0...95 %

altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declasare

2000 m...5000 m cu declasare

Pret: 941,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-compact-nsx100m-ac-dc-40-ka-la-240-vac-
unitate-de-declansare-tmd-16a-1-pol-1d](https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-compact-nsx100m-ac-dc-40-ka-la-240-vac-unitate-de-declansare-tmd-16a-1-pol-1d)