



SCHNEIDER ACTI9 A9A, CONTACT AUXILIAR NIVEL SCAZUT, ISD, 1 C/O, 2MA-100MA, 24-250V C.A., 24-220V C.C., CONECTARE PE SUPORT

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Contact de defect

nume scurt al dispozitivului: iSD

compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O

[In] curent nominal: 2...100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz

2...100 mA at 24 V, c.c.

2...100 mA at 48 V, c.c.

2...100 mA at 60 V, c.c.

2...100 mA at 130 V, c.c.

2...100 mA at 220 V, c.c.

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

standarde: SR EN 60947-5-1

EN/IEC 60947-5-4

GB/T 14048.5

GB/T 14048.17

certificari produs: UKCA

UE

etichete privind calitatea: CCC

EAC

Compatibilitate gama: Acti9 iC60

Acti9 (iID) double terminals residual current circuit breaker (RCCB)

mod de functionare: Daisy chain up to 100 devices

[Ui] tensiune nominala de izolatatie: 500 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

semnalizare locala: Indicator mecanic

mod de montare: Clipsabil

locul de montare: Left side of circuit-breaker

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da

inaltime: 86 mm

latime: 9 mm

adancime: 73 mm

greutate neta: 32 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (sus) 1 cablu(ri) 1...4 mm² - rigid

Borna cu clema cu surub (sus) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - flexibil

Borna cu clema cu surub (sus) 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid

Borna cu clema cu surub (sus) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin

lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm

cuplu de strangere: 1 N.m sus

grad de protectie IP: IP20

grad de poluare: 3

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 98,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9a-contact-auxiliar-nivel-scazut-isd-1-c-o-2ma-100ma-24-250v-c-a-24-220v-c-c-conectare-pe-suport>