



**SCHNEIDER PRISMASET XS, COFRET CU MONTAJ INGROPAT, 2X24 MODULE, MATERIAL PLASTIC, USA PLINA ALBA, CU 1 BLOC TERMINAL**

Gama: PrismaSeT  
nume produs: XS  
Tip produs sau componenta: Cofret  
Tip dulap: Tablou de distributie  
montare dulap: Incastrat  
latime: Total: 610 mm  
Incorporat: 570 mm  
inaltime: Total: 510 mm  
Incorporat: 480 mm  
adancime: Total : 151 mm  
Incorporat : 96 mm  
adancime interioara: 80 mm  
numarul de module de 18 mm pe rand: 24  
numar de randuri horizontale: 2  
numarul total de module de 18 mm: 48  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 96  
clasa de izolatie electrica: Clasa II  
echipament furnizat: 2 eticheta de identificare  
2 suport eticheta  
1 bloc terminal  
1 banda de obturare  
1 U??  
2 DIN rail  
2 hardware de fixare a cablului  
1 back plate  
tip de placa frontala: Modular

tip usa: Opac

Tip sina: Sin DIN simetrica

descriere placa de montare: Fara placa de montaj

parti demontabile: Sina DIN

puterea disipata in W: 81 W

[In] curent nominal: 125 A

[Ui] tensiune de izolatie: 400 V

intrare cablu: Cablu sau tub

Placi cu decupaje

Placi detasabile

numar blocuri terminale: 1 impamantare cu 24borne

Conexiuni blocuri terminale: 3 x 25 mm<sup>2</sup> + 21 x 4 mm<sup>2</sup> pentru impamantare

conexiuni - borne: conexiune cu surub (impamantare) , 3 x 6...25 mm<sup>2</sup>

push-in (impamantare) , 21 x 1,5...4 mm<sup>2</sup> (flexibil)

push-in (impamantare) , 21 x 6 mm<sup>2</sup> (rigid sau blocat)

descriere optiuni de blocare: Optiune de blocaj

material carcasa: Partea din spate technoplastic and metal

Cofret technoplastic

Placa frontala technoplastic

Usa metal

greutate neta: 11,690 kg

Culoare: Cofret:alb (RAL 9003)

Placa frontala:alb (RAL 9003)

Usa:alb (RAL 9003)

segment de piata: Rezidential

Cladiri mici

rezistenta la foc: Back plate:850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

Cofret:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

Placa frontala:750 °C

grad de protectie IP: IP40 with closed door

grad de protectie IK: IK09 with closed door

categorie de supratensiune: II

temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C

standarde: IEC 60670-1

IEC 60670-24

etichete privind calitatea: IMQ

Pret: 1.150,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/prismaset-xs-cofret-cu-montaj-ingropat-2x24-module-material-plastic-usa-plina-alba-cu-1-bloc-terminal>