



SCHNEIDER EXIWAY TREND, IP65, ACTIVA, PANA LA 1250LM, 1/1.5/2/3H, MOD DE FUNCTIONARE PERMANENT-NEPERMANENT

Gama: Exiway

nume produs: Exiway Trend

Tip produs sau componenta: Emergency luminaire

aplicatie a dispozitivului: Iluminat antipanica

functie: Autotestare

Operational mode: Mentinut

Nementinut

numar de baterii: 1 x 9,6 V 1,5 Ah LiFePO4

culoare: Alb

sursa de lumina: LED

distanța de vizibilitate: 20 m

informatii suplimentare dispozitiv de conectare: Conexiune cu 3 fire

montare dispozitiv: Incastrat

Suprafata

suport de montare: Perete

Pe plafon

False ceiling

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. 50/60 Hz

puterea consumata in VA: 6,5 VA nementinut

12,6 VA mentinut

puterea consumata in W: 0,4 W nementinut

4,9 W mentinut

clasa de izolatie electrica: Clasa II

Durata de viata a LED-ului: 100000 H

functie disponibila: LED pentru indicarea locala

Selectarea intre iesire mentinuta si non mentinuta

functie de testare: Test automat periodic functional si de durata

autonomie: 1 h

1.5 h

2 h

3 h

z timp de incarcare: 12 H

flux luminos: Condi?ia de urgen??: 1250 lmpentru 1 h

Condi?ia de urgen??: 860 lmpentru 1.5 h

Condi?ia de urgen??: 660 lmpentru 2 h

Condi?ia de urgen??: 530 lmpentru 3 h

Mod men?inut: 550 lm

material: Policarbonat autostingere

inaltime: 116 mm

adancime: 37 mm

latime: 292 mm

grad de protectie IP: IP65

grad de protectie IK: IK09

rezistenta la foc: 850 °C

certificari produs: UE

temperatura ambientala de utilizare: 0...40 °C

standarde: SR EN 60598-1 II

EN 60598-2-22

SR EN 62471

SR EN 62034

Pret: 791,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/exiway-trend-ip65-activa-pana-la-1250lm-1-1-5-2-3h-mod-de-functionare-permanent-nepermanent>