



**SCHNEIDER BLOC CONTACTE REVENIRE CU ARC - 1 OC - MONTARE FRONTALA,**  
**CENTER DE 40 MM**

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XESB

tip circuit electric: Circuit de comanda

aplicatie bloc de contacte: O singura viteza

tip bloc de contacte: Monofilar

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACM

XACB

XAB91...

blocare mecanica: Fara blocare mecanica

montarea cutiei de borne: Montajin fata

operare contacte: Salt al curentului de iesire

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

durabilitate mecanica: 1000000 cic

marcare cod contact: A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?

forta de operare: 25 N

15 N

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG

putere nominala de functionare in W: 140 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 140 W DC-13

pentru 1000000 cic, rata de funcționare 95 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare putere nominala de funcționare in VA: 100 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de funcționare 450 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de funcționare 50 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de funcționare 750 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de funcționare descriere borne ISO nr. 1: (3-4-1-2)OF

identificator borna: (13-14)NO

(11-12)NC

standarde: SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

SR EN 60947-5-1

temperatura ambientală de funcționare: -25...70 °C

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...70 °C

rezistență la vibrații: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistență la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

clasa de protecție la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

Pret: 59,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-revenire-cu-arc-1-oc-montare-frontala-center-de-40-mm-1>