

SCHNEIDER CUTIE COMANDA SUSPENDATA XAC-A - 6 BUTOANE 1 OPRIRE DE URGENTA

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat
nume scurt al dispozitivului: XACA
tip post de comanda: Dublu izolat
material carcasa: Polipropilena
tip circuit electric: Circuit de comanda
Tip dulap: Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de comanda: Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
compozitie post de comanda: 6 butoane + 1 oprire de urgenta
tip buton de comanda: Primul buton 1 NC + 1 NO cre?te, incet slow
Al doilea buton 1 NC + 1 NO sc?dere, incet
Buton stop O 40 mm 1 NC z?vorare
Al patrulea buton 1 NC + 1 NO stanga, incet
Al treilea buton 1 NC + 1 NO dreapta, incet
Al cincilea buton 1 NC + 1 NO incet inainte
Al ?aselea buton 1 NC + 1 NO inapoi, incet
compatibilitate produs: ZB2BE102 pentru oprirea de urgen??
ZB2BE102 + ZB2BE101 pentru fiecare direc?ie
blocare mecanica: Cu blocare mecanicaintre perechi
culoare post de comanda: Galben
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini
standarde: UL 60947-1
IEC 60204-32
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15

certificari produs: CCC
GOST
tratament protector: TH
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
durabilitate mecanica: 1000000 cic
intrare pentru cablu: Man?on de cauciuc, cu intrare in trepte 8…26 mm
marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte: Decuplare lenta
rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?
forta de actionare: 13 N buton
8 N oprire de urgenta
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG
putere nominala de functionare in W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare identificator borna: (11-12)NC
(13-14)NO
Pret: 911,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutie-comanda-suspendata-xac-a-6-butoane-1-oprire-de-urgenta