



SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA, ZELIO RSB, 1 C/O, 24 V C.A., 16 A

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume serie: RSB series

Tip produs sau componenta: Releu conectabil

tip releu: Interface relay

tip si compozitie contacte: 1 C/O

LED de stare: Fara

tensiune circuit de comanda: 24 V c.a. 50/60 Hz

tip de control: F?r? buton de test cu blocare

[Ithe] curent termic conventional: 16 A la -40...40 °C

rezistenta medie: 368 Ohm re?ea: c.a. la 20 °C +/- 10 %

[Ue] tensiune nominala: 19.2...36 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5

[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC 8 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V conformitate cu SR EN 60947

tensiunea maxima de comutatie: 300 V c.c. conformitate cu IEC

prag de tensiune pentru decuplare: $\geq 0.15 U_c$ c.a.

curent de sarcina: 16 A la 250 V c.a.

16 A la 28 V c.c.

curentul minim comutat: 10 mA

capacitate de comutatie maxima: 4001 VA/448 W

minimum switching voltage: 12 V

capacitate minima de comutatie: 120 mW la 10 mA, 12 V

timp de functionare: 20 ms func?ionare

20 ms resetare

durabilitate mecanica: 10000000 cic

durabilitate electrica: 100000 cic, 16 A la 250 V, AC-1 nu

100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 NC
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: ≤ 600 cicluri/or? sub sarcin?
 ≤ 18000 cicluri/or? fara sarcina
consumul mediu in W: 0,75 VA c.a.
Removable legend: Fara
categorii de protectie: RT I
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv: Produs complet
cantitate indivizibila de vanzare: 10
Material contacte: Aliaj de argint (AgNi)
forma a pinului: Plat (tip PCB)
greutate neta: 0,014 kg
Cod compatibilitate: RSB
rigiditate dielectrica: 1000 V c.a. intre contacte
2500 V c.a. intre poli
5000 V c.a. intre bobin? ?i contact
rezistenta la vibratii: +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -40...70 °C (c.a.)
standarde: UL 60947-1
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
certificari produs: UL
EAC
CSA
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 29,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/relevu-de-interfata-zelio-rsb-1-c-o-24-v-c-a-16-a>