



SCHNEIDER CUTIE SUSPENDATA XAC-B - 4 BUTOANE 1 OPRIRE DE URGENTA

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat

nume scurt al dispozitivului: XACB

tip post de comanda: Dublu izolat

material carcasa: Poliester ranforsat cu fibra de sticla

tip circuit electric: Circuit de alimentare

Tip dulap: Complet pregatit pentru utilizare

aplicatie post de comanda: Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza

compozitie post de comanda: 4 butoane + 1 oprire de urgenta

tip buton de comanda: Buton stop O 40 mm 3 NC z?vorare

Primul buton bipolar cre?te, incet slow

Al doilea buton bipolar sc?dere, incet

Al patrulea buton bipolar stanga, incet

Al treilea buton bipolar dreapta, incet

compatibilitate produs: XESD1191 pentru func?ionare invers?

XACS499 pentru oprirea de urgen??

blocare mecanica: Cu blocare mecanicaintre perechi

culoare post de comanda: Galben

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

standarde: CSA C22.2 No 15

SR EN 60947-5-1

IEC 60204-32

certificari produs: CSA tip 4

tratament protector: TH

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistentă la vibrații: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistentă la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140

grad de protecție IP: IP65 conforming to SR EN 60529

durabilitate mecanică: 1000000 cic

intrare pentru cablu: Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 10...22 mm

[I_{th}] curent termic convențional: 12 A

[U_i] tensiune nominală de izolație: Contact de oprire de urgență 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

600 V conformitate cu CSA

[U_{imp}] tensiune de ținere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

operare contacte: Salt al curentului de ieșire

forță de acționare: 17 N buton

40 N oprire de urgență

protecție la scurtcircuit: 10 A protecție siguranță de cartuș fuzibil tip aM

putere nominală în hp: 2 CP la 240 V, CSA certificat

3 CP la 600 V, CSA certificat

5 CP la 400 V, CSA certificat

putere nominală de funcționare în W: 2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A

2200 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A

2200 W AC-4 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A

2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A

durabilitate electrică: 300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rată de funcționare 300000 cic AC-3, 2200 W la

400 V, rată de funcționare 300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rată de funcționare 300000 cic AC-4, 2200 W

la 400 V, rată de funcționare 500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rată de funcționare 500000 cic AC-4, 1500

W la 240 V, rată de funcționare 800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rată de funcționare 800000 cic AC-4,

1500 W la 400 V, rată de funcționare descriere borne ISO nr. 1: (23-24)NO

(43-44)NO

(13-14)NO

(33-34)NO

descriere borne ISO nr. 2: (21-22)NC

(11-12)NC

(31-32)NC

identificator borna: (13-14)NO

(11-12)NC

greutate netă: 1,26 kg

Pret: 1.007,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-suspendata-xac-b-4-butoane-1-oprire-de-urgenta-1>