

SCHNEIDER CUTIE SUSPENDATA XAC-B - 4 BUTOANE 1 OPRIRE DE URGENTA

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat
nume scurt al dispozitivului: XACB
tip post de comanda: Dublu izolat
material carcasa: Poliester ranforsat cu fibra de sticla
tip circuit electric: Circuit de alimentare
Tip dulap: Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de comanda: Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
compozitie post de comanda: 4 butoane + 1 oprire de urgenta
tip buton de comanda: Buton stop O 40 mm 3 NC z?vorare
Primul buton bipolar cre?te, incet slow
Al doilea buton bipolar sc?dere, incet
Al patrulea buton bipolar stanga, incet
Al treilea buton bipolar dreapta, incet
compatibilitate produs: XESD1191 pentru func?ionare invers?
XACS499 pentru oprirea de urgen??
blocare mecanica: Cu blocare mecanicaintre perechi
culoare post de comanda: Galben
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-32
certificari produs: CSA tip 4
tratament protector: TH
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C

rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
durabilitate mecanica: 1000000 cic
intrare pentru cablu: Man?on de cauciuc, cu intrare in trepte 10…22 mm
[Ithe] curent termic conventional: 12 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Contact de oprire de urgen?? 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
600 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte: Salt al curentului de iesire
forta de actionare: 17 N buton
40 N oprire de urgenta
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM
putere nominala in hp: 2 CP la 240 V, CSA certificat
3 CP la 600 V, CSA certificat
5 CP la 400 V, CSA certificat
putere nominala de functionare in W: 2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
durabilitate electrica: 300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rata de functionare 300000 cic AC-3, 2200 W la 400 V, rata de functionare 300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rata de functionare 300000 cic AC-4, 2200 W la 400 V, rata de functionare 500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rata de functionare 500000 cic AC-4, 1500 W la 240 V, rata de functionare 800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rata de functionare 800000 cic AC-4, 1500 W la 400 V, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (23-24)NO
(43-44)NO
(13-14)NO
(33-34)NO
descriere borne ISO nr. 2: (21-22)NC
(11-12)NC
(31-32)NC
identificator borna: (13-14)NO
(11-12)NC
greutate neta: 1,26 kg
Pret: 1.016,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutie-suspendata-xac-b-4-butoane-1-oprire-de-urgenta-1