

SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR TESYS - 1 NO SAU 1 NC

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume scurt al dispozitivului: GVAE
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs: GV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV3L
GV2LE
GV2ME
locul de montare: Partea frontala
compozitie contact pol: 1 NO/NC
Cantitate pe set: Set de 10
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
250 V conformitate cu IEC 60947-1
[Ue] tensiune nominala de functionare: 24...240 V c.a.
24...60 V c.c.
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 2,5 A
durabilitate mecanica: 100000 cic
curentul minim de comutare: 5 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
tip de protectie: GG fuse 10 A
Intreruptor automat GB2CB06 10 A
putere nominala de functionare in VA: 120 VA la 110…120 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
120 VA la 230…240 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic

48 VA la 24 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
60 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electric?: 100000 cic
putere nominala de functionare in W: 15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electric?: 100000 cic
cuplu de strangere: 1,4 N.m - pornit borne cu surub
inaltime: 11 mm
latime: 45 mm
adancime: 29 mm
greutate neta: 0,02 kg
caracteristica de mediu: Mediu normal
certificari produs: UKCA
Pret: 31,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-tesys-1-no-sau-1-nc