

SCHNEIDER DESCARCATOR ACTI9 IPRD1 12.5R 1PN 350V

gama de produse: IPRD1
Gama de produse: Acti 9
nume produs: Acti9 iPRD1
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor cu cartu? debro?abil
nume scurt al dispozitivului: iPRD1 12.5
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Standarde: SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
etichete privind calitatea: CE
EAC
VDE
descriere poli: 1P + N
semnalizare de la distanta: Cu
compozitie contacte de semnalizare: 1 SD (1 C/O)
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare: TN-S
TT
tip clasa descarcator de supratensiune: Type 1 + 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare: 20 kA
curent maxim de descarcare: 50 kA
[Iimp] curent de impuls: Mod comun 50 kA N/PE
Mod diferen?ial 12,5 kA L/N
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod diferen?ial 350 V L/N
Mod comun 255 V N/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: curent rezidual: 0,003 mA N/PE

[Ut] Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s incercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare in siguran??
tip dispozitiv de deconectare: Associated fuse gG 160 A 120 kA standard
Intreruptorul asociat Compact NSX160E 80 A 25 kA standard
semnalizare locala: Operating:indicator mecanic (alb)
End of life:indicator mecanic (rosu)
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4
inaltime: 89 mm
latime: 36 mm
adancime: 69 mm
greutate neta: 290 g
culoare: Alb (RAL 9003)
material: PA6
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (phase) 10…25 mm² flexibil
Terminal tip tunel (phase) 10…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (earth) 16…25 mm² flexibil
Terminal tip tunel (earth) 16…35 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
curent de impuls: 12,5 kA
Cod compatibilitate: IPRD1
segment de piata: Rezidential
Cladiri comerciale mici
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 62262
grad de poluare: 3
umiditate relativa: 5…95 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
Pret: 776,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-acti9-iprd1-12-5r-1pn-350v