

SCHNEIDER HARMONY XB7, OPRIRE DE URGENTA MONOLITICA, PLASTIC, CIUPERCA ROSIE Ø40, Ø22, BLOCARE CU ROTIRE PENTRU ELIBERARE, 1 NO + 1 NC

gama de produse: Harmony XB7
Tip produs sau componenta: Emergency stop push-button
nume scurt al dispozitivului: XB7
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 10
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: blocare mecanic?
resetare: Rotire pentru eliberare
profil utilizator: Rosu ciuperc? O 40 mm, nemarcat
tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
prezentare dispozitiv: Monolithic product
CAD latime globala: 40 mm
CAD inaltime globala: 40 mm
CAD adancime globala: 72 mm
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
(21-22)NC
greutate neta: 0,035 kg
montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1
centru de fixare: >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
mod de fixare: Piuli?? de fixare sub cap 2…2,4 N.m
operare contacte: Salt al curentului de iesire
utilizare contacte: Standard

deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
durabilitate mecanica: 100000 cic
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
protectie la scurtcircuit: 4 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,75 A la 240 V, AC-15, C300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 120 V, AC-15, C300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 0,03 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 5 x 10exp(-7) la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele in fa??)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
Enclosure Type: Type 12
Type 3
standarde: IEC 60947-5-5
UL 60947-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60364-5-53
IEC 60204-1
ISO 13850
certificari produs: GOST
CCC
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 15 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 90,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/harmony-xb7-oprire-de-urgenta-monolitica-plastic-ciuperca-rosie-o40-o22-blocare-cu-rotire-pentru-eliberare-1-no-1-nc