



SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIAR - 1 NO + 1 NO - VARIO

Gama: TeSys

nume scurt al dispozitivului: VZ

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar

nivel de performanta: Performante ridicate

tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NO

Compatibilitate produs: V3

V01

V2

V0

V6

V4

V1

V5

V02

Tip retea electrica: C.c.

C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

locul de montare: Stanga

Dreapta

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 12 A

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A

durabilitate mecanica: 100000 cic

durabilitate electrica: 30000 cic DC-11

100000 cic AC-15

conexiuni - borne: borne cu surub 2 cablu 0,75...1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini

borne cu surub 2 cablu 1...2,5 mm² - rigiditate cablu: solid
cuplu de strangere: 0,7 N.m - pornit borne cu surub
inaltime: 65 mm
latime: 20 mm
adancime: 48,5 mm
greutate neta: 0,05 kg
standarde: IEC 60947-5
certificari produs: GL
UL
CSA
UKCA
tratament protector: TC
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Pret: 68,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliar-1-no-1-no-vario>